

# ISTinox PCA Dérouleur

Le ISTinox Dérouleur assure une opération flexible du tuyau de PCA. Pour assurer une conception optimale du tuyau d'air et de minimiser les pertes de pression, l'opérateur peut régler la longueur du tuyau flexible en fonction du type d'aéronef. Grâce à l'utilisation d'un dispositif de commande situé au niveau du raccordement de l'aéronef, l'enrouleur peut être utilisé en toute sécurité et simplicité par une seule personne, ce qui réduit l'usure du tuyau d'air et de l'accouplement de l'aéronef. Un contrôle Siemens permet à l'opérateur d'effectuer une programmation selon ses besoins individuels.

- ISTinox Dérouleur entièrement en acier inoxydable 1.4301 ou 1.4404
- Construction pratique et stable
- Facile à utiliser avec la télécommande avec 870.00 ou 433.00 MHz
- Convertisseur de fréquence pour le réglage de la vitesse d'enroulement et de décharge
- Contrôle Siemens librement programmable
- Utilisation de la technologie éprouvée
- Différents modèles disponibles pour une longueur du tuyau de max. 18 m, 24 m ou 30 m
- Déclaration de conformité CE selon la directive sur les machines 2006/42/EG



## Avantages:

- Moins de tuyau allongé sur le sol, minimisant le risque de dommages de tiers
- Flux d'air optimisé et réduction de perte de pression en évitant les plis
- Le tuyau entier est considéré comme un «convoyeur», ce qui réduit l'usure du tuyau
- Le tuyau est transporté avec une faible résistance, réduisant ainsi l'usure des tuyaux
- Durée de vie du tuyau augmentée

